

REDUCCIÓN BUSHING



PRODEEX PERÚ
Iluminando hogares, potenciando industrias.

FICHA TÉCNICA



DETALLES:

Las reducciones se utilizan para unir dos tamaños diferentes de tubo conduit IMC o RIGID.

NORMAS:

- Certificado UL 797
- ANSI C 80.3

MATERIALES:

- Acero galvanizado

MEDIDAS:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

- Reducción bushing elaborado en acero de alta resistencia.
- Garganta interior redondeadas para ayudar a prevenir daños en los cables.
- Cuenta con suficientes hilos de roscas resistentes para un mejor roscado de las reducciones.
- Prueba según normas UL 797, ANSI C 80.3

Size	Shelf QTY	Master QTY	Dim A	Dim B
inch			inch	inch
3/4"*1/2"	100	1000	0.921	0.645
1"*1/2"	50	500	1.124	0.715
1"*3/4"	50	500	1.124	0.715
1-1/4"*1/2"		210	1.472	0.818
1-1/4"*3/4"		210	1.472	0.818
1-1/4"*1"		210	1.472	0.818
1-1/2"*1/2"		120	1.700	0.850
1-1/4"*3/4"		120	1.700	0.850
1-1/2"*1"		120	1.700	0.850
1-1/2"*1-1/4"		120	1.700	0.850
2"*1/2"		75	2.228	0.972
2"*3/4"		75	2.228	0.972
2"*1"		75	2.228	0.972
2"*1-1/4"		75	2.228	0.972
2"*1-1/2"		75	2.228	0.972

