

# ABRAZADERA DE UNA OREJAS



PRODEEX PERÚ  
Iluminando hogares, potenciando industrias.

## FICHA TÉCNICA



### DETALLES:

Están fabricadas bajo la norma UL 2239 y CSA 22.2.

### CARACTERÍSTICAS :

- Se aplican para fijación de tuberías en pared o techo.
- Resistentes a la corrosión

### MATERIALES:

- Acero galvanizado

### MEDIDAS:

### APLICACIONES :

Las Abrazaderas de 1 y 2 orejas son utilizadas para fijar los tubos Conduit en las paredes o techos de las edificaciones. Están fabricadas bajo la norma UL 2239 y CSA 22.2.

- Subestaciones Eléctricas
- Protección de Cable
- Centros Comerciales
- Hospitales Minería

Size	Shelf QTY	Master QTY	Dim A	Dim B
inch			inch	inch
1/2"	150	1500	1.788	0.565
3/4"	100	1000	1.950	0.622
1"	50	500	2.245	0.750
1-1/4"	25	250	2.852	0.882
1-1/2"	20	250	3.1 58	1.000
2"	15	150	3.928	1.1 00
2-1/2"		120	5.000	1.300
3"		100	5.551	1.300
4"		60	6.860	1.300

